

CENTRALE DOCCE/PHON



Centrale Intelligente

Caratteristiche

- Semplice Installazione
- Alimentazione 12 Vdc
- Assorbimento 1 Amp Max
- Collegamento Wireless/rs232/rs485
- Funzionamento Stand-Alone
- Programmazione Tempi Attuatori

Applicazioni

- Controllo/Temporizzazione Docce
- Controllo/Temporizzazione Phon
- Controllo/Temporizzazione Prese

INFORMAZIONI

La centrale Docce/Phon permette il controllo dei tempi di attivazione di utenze tipo: Docce, Phon e Prese.

Il controllo logico e la conseguente autorizzazione all'attivazione, viene gestita tramite il riconoscimento di una carta prepagata (portachiavi, braccialetto, ecc).

Avvicinando una carta proxy precaricata al lettore, sul display, vengono visualizzati i punti disponibili.

Tramite il pulsante presente sulla centralina, è poi possibile selezionare la doccia desiderata, che verrà indicata nel display retroilluminato.

CARATTERISTICHE HARDWARE

- Microprocessore con Tecnologia FLASH
- Tensione di Alimentazione 12 Volt
- Assorbimento 1 A Max a 25°C
- n°1 Seriale Rs232 o Rs485
- Conforme alla direttiva CE
- WatchDog Hardware
- Supporto Lettore Integrato per Card Magnetiche, di Prossimità e Chip
- Controllo completo WIRELESS o via Seriale Rs232 o Rs485
- Sportello anteriore apribile per Ispezione

MODALITA' OPERATIVE

1. STAND ALONE con controllo dei dati presenti direttamente sulla carta.
Si può decidere la modalità operativa più consona per le proprie esigenze.
2. CLIENT collegandola ad un PC di supervisione tramite protocollo pubblico
3. MISTO funzionamento come Stand Alone ma con trasferimento dei dati memorizzati ad un PC, per statistiche e programmazione da remoto in tempo reale

MODULI

INTEGRATI

- DISPLAY 16 Colonne per 2 Righe per visualizzazione messaggi
- LETTOIRE Proxy (Chip o Magnetico)

OPZIONALI

- Gettoniera o Riconoscitore Monete



GRUPPO TESTA ELETTRONICA SRL

Via Cerenaro 6/a 02100 Rieti Tel: 348 3037387 e-mail: info@gruppotesta.com